



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **AVANTI .7** N°**TR2211-050**
avec carré de 3/4"

Suivant constat de vérification du **19/06/2023**

Constat n° 4-**20k-230619163010**

Mise en service le **27/12/2023**

Régler la pression choisie
sur la pompe pour obtenir
le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir
324Nm il faut régler la
pression de la pompe à
220 bars ou 3200 PSI**

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	99
1200	84	119
1400	98	139
1600	110	161
1800	124	181
2000	138	201
2200	152	221
2400	165	241
2600	179	263
2800	193	283
3000	207	304
3200	220	324
3400	234	344
3600	248	371
3800	262	392
4000	276	412
4200	290	433
4400	303	453
4600	317	479
4800	331	500
5000	345	521
5200	358	542
5400	372	562
5600	386	587
5800	400	608
6000	414	629
6200	427	650
6400	441	671
6600	455	688
6800	468	709
7000	482	730
7200	496	750
7400	510	771
7600	524	799
7800	538	820
8000	552	841
8200	565	862
8400	579	883
8600	593	907
8800	607	928
9000	620	949
9200	634	970
9400	648	991
9600	662	1028
9800	676	1050
10000	690	1071

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19