



## TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **AVANTI 1** N°**TR2306-027**

avec carré de 3/4"

Suivant constat de vérification du **18/12/2023**

Constat n° **3-20k-231218130800**

Mise en service le **13/02/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir 579Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI**

| PSI   | BAR | Couple en Nm |
|-------|-----|--------------|
| 1000  | 70  | 179          |
| 1200  | 84  | 215          |
| 1400  | 98  | 251          |
| 1600  | 110 | 278          |
| 1800  | 124 | 312          |
| 2000  | 138 | 347          |
| 2200  | 152 | 382          |
| 2400  | 165 | 417          |
| 2600  | 179 | 470          |
| 2800  | 193 | 506          |
| 3000  | 207 | 542          |
| 3200  | 220 | 579          |
| 3400  | 234 | 615          |
| 3600  | 248 | 639          |
| 3800  | 262 | 675          |
| 4000  | 276 | 711          |
| 4200  | 290 | 746          |
| 4400  | 303 | 782          |
| 4600  | 317 | 811          |
| 4800  | 331 | 846          |
| 5000  | 345 | 881          |
| 5200  | 358 | 917          |
| 5400  | 372 | 952          |
| 5600  | 386 | 982          |
| 5800  | 400 | 1017         |
| 6000  | 414 | 1052         |
| 6200  | 427 | 1087         |
| 6400  | 441 | 1122         |
| 6600  | 455 | 1161         |
| 6800  | 468 | 1196         |
| 7000  | 482 | 1231         |
| 7200  | 496 | 1266         |
| 7400  | 510 | 1302         |
| 7600  | 524 | 1332         |
| 7800  | 538 | 1367         |
| 8000  | 552 | 1402         |
| 8200  | 565 | 1437         |
| 8400  | 579 | 1472         |
| 8600  | 593 | 1495         |
| 8800  | 607 | 1530         |
| 9000  | 620 | 1565         |
| 9200  | 634 | 1600         |
| 9400  | 648 | 1634         |
| 9600  | 662 | 1666         |
| 9800  | 676 | 1701         |
| 10000 | 690 | 1736         |

**HYTORC**  
Hustach

**Hytorc-Hustach** - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19