



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **AVANTI 1** N° **TR2602-298**

avec carré de 3/4"

Suivant constat de vérification du **13/03/2026**

Constat n° **2-20k-260302143815-A**

Mise en service le **31/03/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 576Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	181
1200	84	217
1400	98	253
1600	110	291
1800	124	327
2000	138	363
2200	152	400
2400	165	436
2600	179	468
2800	193	504
3000	207	540
3200	220	576
3400	234	612
3600	248	647
3800	262	683
4000	276	719
4200	290	755
4400	303	791
4600	317	821
4800	331	857
5000	345	892
5200	358	928
5400	372	964
5600	386	990
5800	400	1025
6000	414	1060
6200	427	1096
6400	441	1131
6600	455	1171
6800	468	1207
7000	482	1242
7200	496	1278
7400	510	1313
7600	524	1337
7800	538	1372
8000	552	1408
8200	565	1443
8400	579	1478
8600	593	1495
8800	607	1530
9000	620	1565
9200	634	1600
9400	648	1634
9600	662	1661
9800	676	1696
10000	690	1730

HYTORC[®]
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com