



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **AVANTI 3** N° **EA1519-081**

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **12/02/2024**

Constat n° **M2-20k-230727100416-A**

Mise en service le **26/02/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1342Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	416
1200	84	499
1400	98	582
1600	110	666
1800	124	749
2000	138	833
2200	152	916
2400	165	999
2600	179	1091
2800	193	1174
3000	207	1258
3200	220	1342
3400	234	1426
3600	248	1526
3800	262	1610
4000	276	1695
4200	290	1780
4400	303	1865
4600	317	1944
4800	331	2028
5000	345	2113
5200	358	2197
5400	372	2282
5600	386	2354
5800	400	2438
6000	414	2522
6200	427	2606
6400	441	2690
6600	455	2795
6800	468	2880
7000	482	2964
7200	496	3049
7400	510	3134
7600	524	3208
7800	538	3292
8000	552	3376
8200	565	3461
8400	579	3545
8600	593	3641
8800	607	3726
9000	620	3810
9200	634	3895
9400	648	3980
9600	662	4059
9800	676	4143
10000	690	4228

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19