



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé

AVANTI 3

N° **TR2334-191**

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **02/06/2026**

Constat n° **2-20k-260602165032**

Mise en service le **08/07/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1342Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	423
1200	84	508
1400	98	592
1600	110	673
1800	124	757
2000	138	841
2200	152	925
2400	165	1009
2600	179	1091
2800	193	1174
3000	207	1258
3200	220	1342
3400	234	1426
3600	248	1513
3800	262	1597
4000	276	1681
4200	290	1766
4400	303	1850
4600	317	1941
4800	331	2026
5000	345	2110
5200	358	2194
5400	372	2279
5600	386	2364
5800	400	2449
6000	414	2533
6200	427	2617
6400	441	2702
6600	455	2787
6800	468	2872
7000	482	2956
7200	496	3041
7400	510	3125
7600	524	3210
7800	538	3295
8000	552	3379
8200	565	3464
8400	579	3548
8600	593	3631
8800	607	3715
9000	620	3800
9200	634	3884
9400	648	3968
9600	662	4051
9800	676	4135
10000	690	4220

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19