



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé

AVANTI 3

N° **TR2439-434**

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **02/06/2026**

Constat n° **2-20k-260602170305**

Mise en service le **19/06/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1374Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	423
1200	84	508
1400	98	592
1600	110	673
1800	124	757
2000	138	841
2200	152	925
2400	165	1009
2600	179	1116
2800	193	1202
3000	207	1288
3200	220	1374
3400	234	1460
3600	248	1533
3800	262	1618
4000	276	1703
4200	290	1788
4400	303	1873
4600	317	1959
4800	331	2044
5000	345	2129
5200	358	2214
5400	372	2299
5600	386	2389
5800	400	2475
6000	414	2560
6200	427	2645
6400	441	2731
6600	455	2823
6800	468	2909
7000	482	2994
7200	496	3080
7400	510	3165
7600	524	3254
7800	538	3340
8000	552	3425
8200	565	3511
8400	579	3597
8600	593	3675
8800	607	3760
9000	620	3846
9200	634	3931
9400	648	4017
9600	662	4088
9800	676	4173
10000	690	4258

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19