

HYTORC-Hustach

179, rue de Montepy

69210 FLEURIEUX

Tel: 04 78 33 39 19

Fax: 04 78 33 50 35

E.mail: dh@hytorc-ce.com

TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLEAffectée à la clé **AVANTI 5** n° **TR 2244-318****avec carré de 1"1/2**Suivant constat de vérification du **15/02/2023**Constat n° **3-20k-230215084747****Mise en service le 25/07/2023**www.hytorc-hustach.comwww.hytorc-services.com**HYTORC®**
dhustach

Régler la pression choisie
sur la pompe pour obtenir
le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir
2349Nm il faut régler la
pression de la pompe à
220 bars ou 3200 PSI**

www.hytorc-services.com

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	718
1200	84	861
1400	98	1005
1600	110	1161
1800	124	1306
2000	138	1451
2200	152	1596
2400	165	1741
2600	179	1909
2800	193	2055
3000	207	2202
3200	220	2349
3400	234	2496
3600	248	2668
3800	262	2816
4000	276	2964
4200	290	3112
4400	303	3261
4600	317	3426
4800	331	3575
5000	345	3724
5200	358	3873
5400	372	4021
5600	386	4166
5800	400	4315
6000	414	4464
6200	427	4613
6400	441	4762
6600	455	4940
6800	468	5090
7000	482	5240
7200	496	5389
7400	510	5539
7600	524	5666
7800	538	5815
8000	552	5964
8200	565	6113
8400	579	6262
8600	593	6409
8800	607	6558
9000	620	6707
9200	634	6856
9400	648	7005
9600	662	7121
9800	676	7269
10000	690	7417