



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **AVANTI 5** N° **TR2342-121**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **18/02/2026**

Constat n° **2-20k-260218102801**

Mise en service le **31/03/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 2375Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	743
1200	84	892
1400	98	1040
1600	110	1189
1800	124	1338
2000	138	1486
2200	152	1635
2400	165	1783
2600	179	1930
2800	193	2078
3000	207	2227
3200	220	2375
3400	234	2523
3600	248	2678
3800	262	2826
4000	276	2975
4200	290	3124
4400	303	3273
4600	317	3388
4800	331	3536
5000	345	3683
5200	358	3830
5400	372	3978
5600	386	4189
5800	400	4339
6000	414	4488
6200	427	4638
6400	441	4788
6600	455	4925
6800	468	5074
7000	482	5223
7200	496	5373
7400	510	5522
7600	524	5689
7800	538	5838
8000	552	5988
8200	565	6138
8400	579	6288
8600	593	6409
8800	607	6558
9000	620	6707
9200	634	6856
9400	648	7005
9600	662	7152
9800	676	7301
10000	690	7450

HYTORC[®]
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19