



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **AVANTI 8**

N° **TR2603-022**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **06/04/2026**

Constat n° **2-40k-260406091044**

Mise en service le **23/07/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 3431Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	1056
1200	84	1267
1400	98	1478
1600	110	1703
1800	124	1916
2000	138	2129
2200	152	2342
2400	165	2555
2600	179	2788
2800	193	3002
3000	207	3216
3200	220	3431
3400	234	3645
3600	248	3881
3800	262	4096
4000	276	4312
4200	290	4528
4400	303	4743
4600	317	4955
4800	331	5171
5000	345	5386
5200	358	5601
5400	372	5817
5600	386	6120
5800	400	6339
6000	414	6558
6200	427	6776
6400	441	6995
6600	455	7243
6800	468	7462
7000	482	7682
7200	496	7901
7400	510	8121
7600	524	8250
7800	538	8467
8000	552	8684
8200	565	8901
8400	579	9118
8600	593	9334
8800	607	9552
9000	620	9769
9200	634	9986
9400	648	10203
9600	662	10385
9800	676	10602
10000	690	10818

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19