



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé HY .5 XLT N°TR2144-001

avec carré de 1/2"

Suivant constat de vérification du **21/08/2023**

Constat n° **3-20K-230821113419**

Mise en service le **22/09/2023**

Régler la pression choisie
sur la pompe pour obtenir
le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir
165Nm il faut régler la
pression de la pompe à
220 bars ou 3200 PSI**

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	49
1200	84	59
1400	98	68
1600	110	80
1800	124	90
2000	138	100
2200	152	110
2400	165	120
2600	179	134
2800	193	144
3000	207	155
3200	220	165
3400	234	175
3600	248	186
3800	262	196
4000	276	206
4200	290	216
4400	303	227
4600	317	242
4800	331	253
5000	345	263
5200	358	274
5400	372	284
5600	386	304
5800	400	315
6000	414	325
6200	427	336
6400	441	347
6600	455	355
6800	468	366
7000	482	377
7200	496	388
7400	510	399
7600	524	407
7800	538	418
8000	552	428
8200	565	439
8400	579	450
8600	593	461
8800	607	472
9000	620	483
9200	634	493
9400	648	504
9600	662	515
9800	676	526
10000	690	537

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19