

TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé HY .7 MXT N°FI2305-139

avec carré de 3/4"

Suivant constat de vérification du **25/03/2024**

Constat n° **3-20k-240315125935**

Mise en service le 07/02/2025



Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 344Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	107
1200	84	128
1400	98	149
1600	110	171
1800	124	193
2000	138	214
2200	152	236
2400	165	257
2600	179	280
2800	193	301
3000	207	323
3200	220	344
3400	234	366
3600	248	391
3800	262	412
4000	276	434
4200	290	456
4400	303	477
4600	317	499
4800	331	521
5000	345	542
5200	358	564
5400	372	586
5600	386	610
5800	400	632
6000	414	654
6200	427	675
6400	441	697
6600	455	713
6800	468	735
7000	482	757
7200	496	778
7400	510	800
7600	524	827
7800	538	849
8000	552	871
8200	565	892
8400	579	914
8600	593	930
8800	607	952
9000	620	974
9200	634	995
9400	648	1017
9600	662	1039
9800	676	1060
10000	690	1082

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19