



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY .7 MXT**

N° **FI2305-170**

avec carré de 3/4"

Suivant constat de vérification du **15/03/2024**

Constat n° **3-20k-240315145034**

Mise en service le **08/06/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 347Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	108
1200	84	130
1400	98	152
1600	110	169
1800	124	190
2000	138	212
2200	152	233
2400	165	254
2600	179	282
2800	193	304
3000	207	325
3200	220	347
3400	234	369
3600	248	393
3800	262	415
4000	276	437
4200	290	458
4400	303	480
4600	317	504
4800	331	526
5000	345	548
5200	358	570
5400	372	592
5600	386	613
5800	400	634
6000	414	656
6200	427	678
6400	441	700
6600	455	721
6800	468	743
7000	482	765
7200	496	787
7400	510	808
7600	524	832
7800	538	854
8000	552	876
8200	565	898
8400	579	920
8600	593	938
8800	607	960
9000	620	982
9200	634	1004
9400	648	1025
9600	662	1049
9800	676	1071
10000	690	1093

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19