



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY .7 MXT** N° **FI2529-098**

avec carré de 3/4"

Suivant constat de vérification du **13/01/2026**

Constat n° **3-20k-260113081712**

Mise en service le **31/03/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 347Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	108
1200	84	130
1400	98	152
1600	110	174
1800	124	195
2000	138	217
2200	152	239
2400	165	260
2600	179	282
2800	193	304
3000	207	325
3200	220	347
3400	234	369
3600	248	393
3800	262	415
4000	276	437
4200	290	458
4400	303	480
4600	317	502
4800	331	523
5000	345	545
5200	358	567
5400	372	589
5600	386	610
5800	400	632
6000	414	654
6200	427	675
6400	441	697
6600	455	719
6800	468	740
7000	482	762
7200	496	784
7400	510	806
7600	524	827
7800	538	849
8000	552	871
8200	565	892
8400	579	914
8600	593	933
8800	607	955
9000	620	976
9200	634	998
9400	648	1020
9600	662	1052
9800	676	1074
10000	690	1096



Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19