



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 10 MXT+** N°**TR2118-159**
avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **08/08/2023**

Constat n° **M2-20K-230808114806**

Mise en service le **06/09/2023**

Régler la pression choisie
sur la pompe pour obtenir
le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir
5415Nm il faut régler la
pression de la pompe à
220 bars ou 3200 PSI**

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	1692
1200	84	2031
1400	98	2369
1600	110	2710
1800	124	3049
2000	138	3387
2200	152	3726
2400	165	4065
2600	179	4400
2800	193	4738
3000	207	5077
3200	220	5415
3400	234	5754
3600	248	6087
3800	262	6426
4000	276	6764
4200	290	7102
4400	303	7440
4600	317	7842
4800	331	8183
5000	345	8524
5200	358	8865
5400	372	9206
5600	386	9396
5800	400	9731
6000	414	10067
6200	427	10403
6400	441	10738
6600	455	11026
6800	468	11360
7000	482	11694
7200	496	12028
7400	510	12362
7600	524	12684
7800	538	13017
8000	552	13351
8200	565	13685
8400	579	14019
8600	593	14284
8800	607	14616
9000	620	14949
9200	634	15281
9400	648	15613
9600	662	15954
9800	676	16287
10000	690	16619

HYTORC[®]
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19