



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 10 MXT** N° **TR2303-136**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **09/06/2025**

Constat n° **3-20k-250609091145**

Mise en service le **07/01/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 4877Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	1526
1200	84	1831
1400	98	2136
1600	110	2434
1800	124	2739
2000	138	3043
2200	152	3347
2400	165	3651
2600	179	3963
2800	193	4268
3000	207	4572
3200	220	4877
3400	234	5182
3600	248	5487
3800	262	5792
4000	276	6097
4200	290	6401
4400	303	6706
4600	317	7031
4800	331	7337
5000	345	7642
5200	358	7948
5400	372	8254
5600	386	8609
5800	400	8916
6000	414	9224
6200	427	9531
6400	441	9838
6600	455	10146
6800	468	10454
7000	482	10761
7200	496	11069
7400	510	11376
7600	524	11692
7800	538	11999
8000	552	12307
8200	565	12615
8400	579	12922
8600	593	13250
8800	607	13558
9000	620	13866
9200	634	14175
9400	648	14483
9600	662	14710
9800	676	15016
10000	690	15323

HYTORC[®]
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com