



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 10 MXT N° TR2329-109**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **06/02/2025**

Constat n° **1-20k-250206135021**

Mise en service le **01/04/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 4979Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	1600
1200	84	1920
1400	98	2240
1600	110	2449
1800	124	2756
2000	138	3062
2200	152	3368
2400	165	3674
2600	179	4045
2800	193	4356
3000	207	4667
3200	220	4979
3400	234	5290
3600	248	5433
3800	262	5735
4000	276	6037
4200	290	6339
4400	303	6641
4600	317	6959
4800	331	7261
5000	345	7564
5200	358	7866
5400	372	8169
5600	386	8507
5800	400	8811
6000	414	9115
6200	427	9419
6400	441	9723
6600	455	9993
6800	468	10296
7000	482	10598
7200	496	10901
7400	510	11204
7600	524	11527
7800	538	11830
8000	552	12133
8200	565	12437
8400	579	12740
8600	593	13051
8800	607	13354
9000	620	13658
9200	634	13961
9400	648	14265
9600	662	14546
9800	676	14849
10000	690	15152

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19