



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 10 MXT** N°**TR2337-054**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **16/10/2024**

Constat n° **3-20k-241016092519**

Mise en service le **06/01/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 4967Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	1546
1200	84	1855
1400	98	2164
1600	110	2482
1800	124	2792
2000	138	3103
2200	152	3413
2400	165	3723
2600	179	4036
2800	193	4346
3000	207	4657
3200	220	4967
3400	234	5277
3600	248	5594
3800	262	5905
4000	276	6216
4200	290	6527
4400	303	6837
4600	317	7126
4800	331	7436
5000	345	7745
5200	358	8055
5400	372	8365
5600	386	8662
5800	400	8971
6000	414	9280
6200	427	9590
6400	441	9899
6600	455	10180
6800	468	10488
7000	482	10796
7200	496	11105
7400	510	11413
7600	524	11741
7800	538	12050
8000	552	12359
8200	565	12668
8400	579	12977
8600	593	13222
8800	607	13529
9000	620	13837
9200	634	14144
9400	648	14452
9600	662	14746
9800	676	15054
10000	690	15361

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19