



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 10 MXT** N° **TR2338-119**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **08/06/2026**

Constat n° **2-20k-260608141446**

Mise en service le **29/06/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 4814Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	1484
1200	84	1781
1400	98	2078
1600	110	2441
1800	124	2746
2000	138	3051
2200	152	3356
2400	165	3661
2600	179	3911
2800	193	4212
3000	207	4513
3200	220	4814
3400	234	5114
3600	248	5436
3800	262	5738
4000	276	6040
4200	290	6342
4400	303	6644
4600	317	7111
4800	331	7420
5000	345	7729
5200	358	8038
5400	372	8348
5600	386	8439
5800	400	8740
6000	414	9042
6200	427	9343
6400	441	9645
6600	455	9967
6800	468	10269
7000	482	10571
7200	496	10873
7400	510	11175
7600	524	11504
7800	538	11806
8000	552	12109
8200	565	12412
8400	579	12715
8600	593	13053
8800	607	13357
9000	620	13660
9200	634	13964
9400	648	14267
9600	662	14647
9800	676	14953
10000	690	15258

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19