



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 10 MXT** N° **TR2416-239**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **10/06/2026**

Constat n° **2-20k-260610144816**

Mise en service le **10/07/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 4932Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	1528
1200	84	1833
1400	98	2139
1600	110	2445
1800	124	2751
2000	138	3056
2200	152	3362
2400	165	3668
2600	179	4007
2800	193	4316
3000	207	4624
3200	220	4932
3400	234	5240
3600	248	5541
3800	262	5848
4000	276	6156
4200	290	6464
4400	303	6772
4600	317	7118
4800	331	7428
5000	345	7737
5200	358	8047
5400	372	8356
5600	386	8611
5800	400	8919
6000	414	9226
6200	427	9534
6400	441	9841
6600	455	10136
6800	468	10443
7000	482	10750
7200	496	11058
7400	510	11365
7600	524	11720
7800	538	12028
8000	552	12337
8200	565	12645
8400	579	12954
8600	593	13250
8800	607	13558
9000	620	13866
9200	634	14175
9400	648	14483
9600	662	14778
9800	676	15085
10000	690	15393

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19