



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 10 MXT** N° **TR2420-108**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **08/06/2026**

Constat n° **2-20k-260608143251**

Mise en service le **29/06/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 4814Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	1484
1200	84	1781
1400	98	2078
1600	110	2374
1800	124	2670
2000	138	2967
2200	152	3264
2400	165	3560
2600	179	3911
2800	193	4212
3000	207	4513
3200	220	4814
3400	234	5114
3600	248	5465
3800	262	5769
4000	276	6072
4200	290	6376
4400	303	6679
4600	317	7066
4800	331	7373
5000	345	7680
5200	358	7988
5400	372	8295
5600	386	8464
5800	400	8767
6000	414	9069
6200	427	9371
6400	441	9674
6600	455	9985
6800	468	10288
7000	482	10590
7200	496	10893
7400	510	11196
7600	524	11504
7800	538	11806
8000	552	12109
8200	565	12412
8400	579	12715
8600	593	13248
8800	607	13556
9000	620	13864
9200	634	14172
9400	648	14480
9600	662	14572
9800	676	14875
10000	690	15179

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19