



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 10 MXT**

N° **TR2421-173**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **05/01/2026**

Constat n° **1-20k-260105171220**

Mise en service le **13/02/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 4822Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	1497
1200	84	1796
1400	98	2096
1600	110	2397
1800	124	2697
2000	138	2997
2200	152	3296
2400	165	3596
2600	179	3918
2800	193	4220
3000	207	4521
3200	220	4822
3400	234	5124
3600	248	5436
3800	262	5738
4000	276	6040
4200	290	6342
4400	303	6644
4600	317	6946
4800	331	7248
5000	345	7550
5200	358	7852
5400	372	8154
5600	386	8444
5800	400	8746
6000	414	9047
6200	427	9349
6400	441	9650
6600	455	9960
6800	468	10261
7000	482	10563
7200	496	10865
7400	510	11167
7600	524	11496
7800	538	11798
8000	552	12101
8200	565	12403
8400	579	12706
8600	593	13022
8800	607	13325
9000	620	13628
9200	634	13931
9400	648	14233
9600	662	14892
9800	676	15202
10000	690	15513

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19