



## TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 10 MXT** N° **TR2442-150**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **10/07/2026**

Constat n° **2-20k-260710094828**

Mise en service le **17/08/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir 4822Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI**

| PSI   | BAR | Couple en Nm |
|-------|-----|--------------|
| 1000  | 70  | 1502         |
| 1200  | 84  | 1803         |
| 1400  | 98  | 2103         |
| 1600  | 110 | 2413         |
| 1800  | 124 | 2714         |
| 2000  | 138 | 3016         |
| 2200  | 152 | 3317         |
| 2400  | 165 | 3619         |
| 2600  | 179 | 3918         |
| 2800  | 193 | 4220         |
| 3000  | 207 | 4521         |
| 3200  | 220 | 4822         |
| 3400  | 234 | 5124         |
| 3600  | 248 | 5475         |
| 3800  | 262 | 5779         |
| 4000  | 276 | 6083         |
| 4200  | 290 | 6387         |
| 4400  | 303 | 6691         |
| 4600  | 317 | 7019         |
| 4800  | 331 | 7324         |
| 5000  | 345 | 7629         |
| 5200  | 358 | 7934         |
| 5400  | 372 | 8239         |
| 5600  | 386 | 8654         |
| 5800  | 400 | 8963         |
| 6000  | 414 | 9272         |
| 6200  | 427 | 9581         |
| 6400  | 441 | 9890         |
| 6600  | 455 | 10041        |
| 6800  | 468 | 10346        |
| 7000  | 482 | 10650        |
| 7200  | 496 | 10954        |
| 7400  | 510 | 11259        |
| 7600  | 524 | 11540        |
| 7800  | 538 | 11843        |
| 8000  | 552 | 12147        |
| 8200  | 565 | 12451        |
| 8400  | 579 | 12754        |
| 8600  | 593 | 13022        |
| 8800  | 607 | 13325        |
| 9000  | 620 | 13628        |
| 9200  | 634 | 13931        |
| 9400  | 648 | 14233        |
| 9600  | 662 | 14801        |
| 9800  | 676 | 15109        |
| 10000 | 690 | 15418        |

**HYTORC®**  
Hustach

**Hytorc-Hustach** - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19