



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE
 Affectée à la clé **HY 14 XLCT** N° **MD2140-003**
 avec cartouche hexagonale
 Suivant constat de vérification du **21/02/2025**
 Constat n° **3-20k-250221143559**
 Mise en service le **01/04/2025**

Régler la pression choisie
 sur la pompe pour obtenir
 le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir
 5667Nm il faut régler la
 pression de la pompe à
 220 bars ou 3200 PSI**

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	1779
1200	84	2135
1400	98	2491
1600	110	2849
1800	124	3205
2000	138	3561
2200	152	3917
2400	165	4273
2600	179	4604
2800	193	4959
3000	207	5313
3200	220	5667
3400	234	6021
3600	248	6412
3800	262	6768
4000	276	7124
4200	290	7481
4400	303	7837
4600	317	8234
4800	331	8592
5000	345	8950
5200	358	9308
5400	372	9666
5600	386	10003
5800	400	10361
6000	414	10718
6200	427	11075
6400	441	11432
6600	455	12010
6800	468	12374
7000	482	12738
7200	496	13102
7400	510	13466
7600	524	13660
7800	538	14020
8000	552	14379
8200	565	14738
8400	579	15098
8600	593	15445
8800	607	15804
9000	620	16164
9200	634	16523
9400	648	16882
9600	662	17381
9800	676	17743
10000	690	18105

HYTORC[®]
 Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
 E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com