



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 14 XLCT** N° **MD2521-036**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **13/11/2025**

Constat n° **3-20k-251113102637**

Mise en service le : **13/02/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 5809Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	1795
1200	84	2154
1400	98	2513
1600	110	2888
1800	124	3249
2000	138	3610
2200	152	3971
2400	165	4332
2600	179	4720
2800	193	5083
3000	207	5446
3200	220	5809
3400	234	6172
3600	248	6561
3800	262	6925
4000	276	7290
4200	290	7654
4400	303	8019
4600	317	8411
4800	331	8776
5000	345	9142
5200	358	9508
5400	372	9874
5600	386	10267
5800	400	10633
6000	414	11000
6200	427	11367
6400	441	11733
6600	455	12059
6800	468	12424
7000	482	12790
7200	496	13155
7400	510	13521
7600	524	13967
7800	538	14334
8000	552	14702
8200	565	15069
8400	579	15437
8600	593	15805
8800	607	16173
9000	620	16540
9200	634	16908
9400	648	17276
9600	662	17652
9800	676	18020
10000	690	18387

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19