



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE
 Affectée à la clé **HY 18 XLCT** N° **MD2414-019**
 avec cartouche hexagonale
 Suivant constat de vérification du **21/02/2025**
 Constat n° **4-40k-250221114230**
 Mise en service le **01/04/2025**

Régler la pression choisie
 sur la pompe pour obtenir
 le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir
 8285Nm il faut régler la
 pression de la pompe à
 220 bars ou 3200 PSI**

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	2464
1200	84	2957
1400	98	3450
1600	110	4181
1800	124	4703
2000	138	5226
2200	152	5749
2400	165	6271
2600	179	6732
2800	193	7249
3000	207	7767
3200	220	8285
3400	234	8803
3600	248	9331
3800	262	9850
4000	276	10368
4200	290	10886
4400	303	11405
4600	317	11964
4800	331	12484
5000	345	13004
5200	358	13524
5400	372	14044
5600	386	14453
5800	400	14969
6000	414	15486
6200	427	16002
6400	441	16518
6600	455	17055
6800	468	17572
7000	482	18089
7200	496	18606
7400	510	19123
7600	524	19753
7800	538	20273
8000	552	20793
8200	565	21313
8400	579	21833
8600	593	22139
8800	607	22654
9000	620	23169
9200	634	23683
9400	648	24198
9600	662	24621
9800	676	25134
10000	690	25647

HYTORC®
 Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
 E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com