



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE
 Affectée à la clé **HY 14 XLCT** N° **MD2414-033**
 avec cartouche hexagonale
 Suivant constat de vérification du **29/07/2024**
 Constat n° **M2-20k-240729113816**
 Mise en service le **06/08/2024**

Régler la pression choisie
 sur la pompe pour obtenir
 le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir
 8411Nm il faut régler la
 pression de la pompe à
 220 bars ou 3200 PSI**

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	2567
1200	84	3081
1400	98	3594
1600	110	4144
1800	124	4662
2000	138	5180
2200	152	5698
2400	165	6216
2600	179	6834
2800	193	7359
3000	207	7885
3200	220	8411
3400	234	8936
3600	248	9458
3800	262	9984
4000	276	10509
4200	290	11034
4400	303	11560
4600	317	12176
4800	331	12705
5000	345	13235
5200	358	13764
5400	372	14293
5600	386	14751
5800	400	15277
6000	414	15804
6200	427	16331
6400	441	16858
6600	455	17413
6800	468	17941
7000	482	18469
7200	496	18996
7400	510	19524
7600	524	20070
7800	538	20598
8000	552	21126
8200	565	21655
8400	579	22183
8600	593	22513
8800	607	23037
9000	620	23561
9200	634	24084
9400	648	24608
9600	662	25163
9800	676	25687
10000	690	26211

HYTORC
 Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
 E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com