



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 18 XLCT** N° **MD2415-004**
avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du 06/01/2026

Constat n° **2-40k-260106105939**

Mise en service le : 13/02/2026

Régler la pression choisie
sur la pompe pour obtenir
le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir
8380Nm il faut régler la
pression de la pompe à
220 bars ou 3200 PSI**

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	2486
1200	84	2983
1400	98	3480
1600	110	4059
1800	124	4567
2000	138	5074
2200	152	5582
2400	165	6089
2600	179	6809
2800	193	7333
3000	207	7857
3200	220	8380
3400	234	8904
3600	248	9079
3800	262	9583
4000	276	10087
4200	290	10592
4400	303	11096
4600	317	11628
4800	331	12134
5000	345	12639
5200	358	13145
5400	372	13650
5600	386	14129
5800	400	14634
6000	414	15138
6200	427	15643
6400	441	16148
6600	455	17449
6800	468	17978
7000	482	18507
7200	496	19035
7400	510	19564
7600	524	20122
7800	538	20651
8000	552	21181
8200	565	21710
8400	579	22240
8600	593	22541
8800	607	23065
9000	620	23589
9200	634	24113
9400	648	24637
9600	662	25283
9800	676	25810
10000	690	26336

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19