



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 1 MXT** N°M1FI 2303-191

avec carré de 3/4"

Suivant constat de vérification du 29/09/2023

Constat n° 3-20k-230929171957

Mise en service le 21/11/2023

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 579Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	180
1200	84	216
1400	98	252
1600	110	295
1800	124	332
2000	138	369
2200	152	406
2400	165	443
2600	179	470
2800	193	506
3000	207	542
3200	220	579
3400	234	615
3600	248	637
3800	262	672
4000	276	708
4200	290	743
4400	303	779
4600	317	861
4800	331	898
5000	345	936
5200	358	973
5400	372	1010
5600	386	1007
5800	400	1043
6000	414	1079
6200	427	1115
6400	441	1151
6600	455	1232
6800	468	1270
7000	482	1307
7200	496	1345
7400	510	1382
7600	524	1355
7800	538	1391
8000	552	1427
8200	565	1462
8400	579	1498
8600	593	1513
8800	607	1549
9000	620	1584
9200	634	1619
9400	648	1654
9600	662	1692
9800	676	1728
10000	690	1763

HYTORC[®]
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com