



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 1 MXT** N° **M1TR2401-04**
avec carré de 3/4"

Suivant constat de vérification du **26/04/2024**

Constat n° **1-20k-240426165139**

Mise en service le **03/06/2024**

Régler la pression choisie
sur la pompe pour obtenir
le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir
567Nm il faut régler la
pression de la pompe à
220 bars ou 3200 PSI**

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	175
1200	84	210
1400	98	245
1600	110	284
1800	124	320
2000	138	355
2200	152	391
2400	165	426
2600	179	461
2800	193	496
3000	207	532
3200	220	567
3400	234	602
3600	248	637
3800	262	672
4000	276	708
4200	290	743
4400	303	779
4600	317	816
4800	331	851
5000	345	887
5200	358	922
5400	372	958
5600	386	992
5800	400	1028
6000	414	1063
6200	427	1099
6400	441	1134
6600	455	1169
6800	468	1204
7000	482	1239
7200	496	1275
7400	510	1310
7600	524	1342
7800	538	1378
8000	552	1413
8200	565	1448
8400	579	1484
8600	593	1513
8800	607	1549
9000	620	1584
9200	634	1619
9400	648	1654
9600	662	1697
9800	676	1733
10000	690	1768

HYTORC[®]
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com