



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 1 MXT**

N° **TR2433-109**

avec carré de 3/4"

Suivant constat de vérification du **09/06/2025**

Constat n° **2-20K-250609103109**

Mise en service le **24/07/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 593Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	186
1200	84	223
1400	98	261
1600	110	297
1800	124	334
2000	138	372
2200	152	409
2400	165	446
2600	179	482
2800	193	519
3000	207	556
3200	220	593
3400	234	630
3600	248	671
3800	262	709
4000	276	746
4200	290	783
4400	303	820
4600	317	858
4800	331	896
5000	345	933
5200	358	970
5400	372	1008
5600	386	1040
5800	400	1077
6000	414	1115
6200	427	1152
6400	441	1189
6600	455	1225
6800	468	1262
7000	482	1299
7200	496	1336
7400	510	1373
7600	524	1396
7800	538	1433
8000	552	1470
8200	565	1507
8400	579	1543
8600	593	1568
8800	607	1604
9000	620	1641
9200	634	1677
9400	648	1714
9600	662	1734
9800	676	1770
10000	690	1806

HYTORC[®]
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, **+33 (0) 4 78 33 39 19**

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com