



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 1 MXT**

N° **FI2303-383**

avec carré de 3/4"

Suivant constat de vérification du **20/10/2025**

Constat n° **3-20k-251020144946**

Mise en service le **20/01/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 599Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	186
1200	84	223
1400	98	261
1600	110	297
1800	124	334
2000	138	372
2200	152	409
2400	165	446
2600	179	487
2800	193	524
3000	207	561
3200	220	599
3400	234	636
3600	248	671
3800	262	709
4000	276	746
4200	290	783
4400	303	820
4600	317	858
4800	331	896
5000	345	933
5200	358	970
5400	372	1008
5600	386	1048
5800	400	1085
6000	414	1123
6200	427	1160
6400	441	1198
6600	455	1235
6800	468	1272
7000	482	1310
7200	496	1347
7400	510	1385
7600	524	1409
7800	538	1446
8000	552	1483
8200	565	1521
8400	579	1558
8600	593	1581
8800	607	1618
9000	620	1654
9200	634	1691
9400	648	1728
9600	662	1747
9800	676	1783
10000	690	1820

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19