



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 1 MXT**

N° **FI2303-334**

avec carré de 3/4"

Suivant constat de vérification du **09/04/2026**

Constat n° **3-20k-260409100040**

Mise en service le **08/07/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 602Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	186
1200	84	223
1400	98	261
1600	110	299
1800	124	337
2000	138	374
2200	152	412
2400	165	449
2600	179	489
2800	193	526
3000	207	564
3200	220	602
3400	234	639
3600	248	666
3800	262	703
4000	276	740
4200	290	777
4400	303	814
4600	317	851
4800	331	888
5000	345	925
5200	358	962
5400	372	999
5600	386	1023
5800	400	1059
6000	414	1096
6200	427	1132
6400	441	1169
6600	455	1212
6800	468	1249
7000	482	1285
7200	496	1322
7400	510	1359
7600	524	1391
7800	538	1428
8000	552	1464
8200	565	1501
8400	579	1538
8600	593	1581
8800	607	1618
9000	620	1654
9200	634	1691
9400	648	1728
9600	662	1763
9800	676	1799
10000	690	1836

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19