



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 1 MXT** N°FI2303-479

avec carré de 3/4"

Suivant constat de vérification du 22/02/2024

Constat n° 3-20K-240222100308

Mise en service le 08/03/2024

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 602Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	184
1200	84	221
1400	98	258
1600	110	299
1800	124	337
2000	138	374
2200	152	412
2400	165	449
2600	179	489
2800	193	526
3000	207	564
3200	220	602
3400	234	639
3600	248	671
3800	262	709
4000	276	746
4200	290	783
4400	303	820
4600	317	861
4800	331	898
5000	345	936
5200	358	973
5400	372	1010
5600	386	1048
5800	400	1085
6000	414	1123
6200	427	1160
6400	441	1198
6600	455	1230
6800	468	1267
7000	482	1304
7200	496	1342
7400	510	1379
7600	524	1412
7800	538	1449
8000	552	1486
8200	565	1523
8400	579	1560
8600	593	1578
8800	607	1615
9000	620	1652
9200	634	1688
9400	648	1725
9600	662	1765
9800	676	1802
10000	690	1839

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com