



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 1 MXT** N°**TR2303-524**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **20/02/2024**

Constat n° **3-20k-240220093929**

Mise en service le **13/03/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 593Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	183
1200	84	219
1400	98	256
1600	110	293
1800	124	330
2000	138	366
2200	152	403
2400	165	439
2600	179	482
2800	193	519
3000	207	556
3200	220	593
3400	234	630
3600	248	666
3800	262	703
4000	276	740
4200	290	777
4400	303	814
4600	317	848
4800	331	885
5000	345	922
5200	358	959
5400	372	996
5600	386	1033
5800	400	1070
6000	414	1106
6200	427	1143
6400	441	1180
6600	455	1199
6800	468	1236
7000	482	1272
7200	496	1308
7400	510	1345
7600	524	1386
7800	538	1423
8000	552	1459
8200	565	1496
8400	579	1532
8600	593	1573
8800	607	1610
9000	620	1646
9200	634	1683
9400	648	1719
9600	662	1752
9800	676	1789
10000	690	1825

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com