



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 1 MXT N°** **TR2433-114**
avec carré de 3/4"

Suivant constat de vérification du **10/03/2025**

Constat n° **4-20k-250310094222**

Mise en service le **01/04/2025**

Régler la pression choisie
sur la pompe pour obtenir
le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir
576Nm il faut régler la
pression de la pompe à
220 bars ou 3200 PSI**

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	177
1200	84	213
1400	98	248
1600	110	284
1800	124	320
2000	138	355
2200	152	391
2400	165	426
2600	179	468
2800	193	504
3000	207	540
3200	220	576
3400	234	612
3600	248	644
3800	262	680
4000	276	716
4200	290	752
4400	303	788
4600	317	826
4800	331	862
5000	345	898
5200	358	934
5400	372	969
5600	386	1002
5800	400	1038
6000	414	1074
6200	427	1110
6400	441	1146
6600	455	1184
6800	468	1220
7000	482	1256
7200	496	1292
7400	510	1327
7600	524	1358
7800	538	1393
8000	552	1429
8200	565	1465
8400	579	1501
8600	593	1524
8800	607	1559
9000	620	1595
9200	634	1630
9400	648	1666
9600	662	1692
9800	676	1728
10000	690	1763

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19