



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 1 MXT N°** **TR2439-434**

avec carré de 3/4"

Suivant constat de vérification du **28/03/2025**

Constat n° **2-20k-250328140701**

Mise en service le **17/04/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 590Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	177
1200	84	213
1400	98	248
1600	110	291
1800	124	327
2000	138	363
2200	152	400
2400	165	436
2600	179	479
2800	193	516
3000	207	553
3200	220	590
3400	234	627
3600	248	664
3800	262	701
4000	276	738
4200	290	775
4400	303	811
4600	317	851
4800	331	888
5000	345	925
5200	358	962
5400	372	999
5600	386	1025
5800	400	1062
6000	414	1098
6200	427	1135
6400	441	1172
6600	455	1222
6800	468	1259
7000	482	1296
7200	496	1333
7400	510	1370
7600	524	1399
7800	538	1436
8000	552	1473
8200	565	1509
8400	579	1546
8600	593	1578
8800	607	1615
9000	620	1652
9200	634	1688
9400	648	1725
9600	662	1763
9800	676	1799
10000	690	1836

HYTORC[®]
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19