



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 1 MXT**

N° **TR2539-520**

avec carré de 3/4"

Suivant constat de vérification du **29/04/2025**

Constat n° **3-20k-260420081307**

Mise en service le **03/07/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 579Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	184
1200	84	221
1400	98	258
1600	110	293
1800	124	330
2000	138	366
2200	152	403
2400	165	439
2600	179	470
2800	193	506
3000	207	542
3200	220	579
3400	234	615
3600	248	652
3800	262	688
4000	276	724
4200	290	760
4400	303	797
4600	317	838
4800	331	875
5000	345	911
5200	358	948
5400	372	984
5600	386	1018
5800	400	1054
6000	414	1090
6200	427	1127
6400	441	1163
6600	455	1199
6800	468	1236
7000	482	1272
7200	496	1308
7400	510	1345
7600	524	1368
7800	538	1404
8000	552	1440
8200	565	1476
8400	579	1512
8600	593	1539
8800	607	1575
9000	620	1611
9200	634	1647
9400	648	1683
9600	662	1713
9800	676	1749
10000	690	1784

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19