



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 20 MXT** N°**TR2223-281**

avec carré de 2" 1/2

Suivant constat de vérification du **23/10/2023**

Constat n° **M2-40K-231023104210**

Mise en service le **31/10/2023**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 8743Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	2739
1200	84	3287
1400	98	3835
1600	110	4393
1800	124	4943
2000	138	5492
2200	152	6041
2400	165	6590
2600	179	7104
2800	193	7651
3000	207	8197
3200	220	8743
3400	234	9290
3600	248	9739
3800	262	10280
4000	276	10821
4200	290	11362
4400	303	11903
4600	317	12488
4800	331	13031
5000	345	13574
5200	358	14117
5400	372	14659
5600	386	15213
5800	400	15756
6000	414	16299
6200	427	16842
6400	441	17386
6600	455	17970
6800	468	18514
7000	482	19059
7200	496	19603
7400	510	20148
7600	524	20740
7800	538	21286
8000	552	21832
8200	565	22377
8400	579	22923
8600	593	23297
8800	607	23839
9000	620	24381
9200	634	24923
9400	648	25464
9600	662	26016
9800	676	26558
10000	690	27100

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19