



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 25 XLT** N°**TR1910-257**

avec carré de 1"1/2

Suivant constat de vérification du **02/10/2023**

Constat n° **4-40K-231002112828**

Mise en service le **25/10/2023**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 11273Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	3495
1200	84	4194
1400	98	4893
1600	110	5602
1800	124	6302
2000	138	7002
2200	152	7703
2400	165	8403
2600	179	9160
2800	193	9864
3000	207	10569
3200	220	11273
3400	234	11978
3600	248	12719
3800	262	13426
4000	276	14132
4200	290	14839
4400	303	15545
4600	317	16345
4800	331	17056
5000	345	17766
5200	358	18477
5400	372	19188
5600	386	19936
5800	400	20648
6000	414	21360
6200	427	22072
6400	441	22784
6600	455	23486
6800	468	24198
7000	482	24910
7200	496	25621
7400	510	26333
7600	524	27042
7800	538	27754
8000	552	28465
8200	565	29177
8400	579	29888
8600	593	30587
8800	607	31298
9000	620	32010
9200	634	32721
9400	648	33432
9600	662	34130
9800	676	34841
10000	690	35552

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19