



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 2 XLCT** N° **FI2022-841**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **20/09/2024**

Constat n° **M2-20k-240920143729**

Mise en service le **10/10/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 726Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	215
1200	84	258
1400	98	301
1600	110	354
1800	124	398
2000	138	442
2200	152	486
2400	165	530
2600	179	590
2800	193	635
3000	207	681
3200	220	726
3400	234	771
3600	248	810
3800	262	855
4000	276	900
4200	290	945
4400	303	990
4600	317	1045
4800	331	1091
5000	345	1136
5200	358	1182
5400	372	1227
5600	386	1271
5800	400	1316
6000	414	1361
6200	427	1407
6400	441	1452
6600	455	1501
6800	468	1546
7000	482	1592
7200	496	1637
7400	510	1683
7600	524	1739
7800	538	1785
8000	552	1831
8200	565	1876
8400	579	1922
8600	593	1972
8800	607	2018
9000	620	2064
9200	634	2110
9400	648	2156
9600	662	2216
9800	676	2262
10000	690	2308

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19