

**HYTORC-Hustach**

179, rue de Montepy

**69210 FLEURIEUX**

Tel: 04 78 33 39 19

Fax: 04 78 33 50 35

E.mail: dh@hytorc-ce.com

**TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE**Affectée à la clé **HY 2 XLCT n° G5911****Avec cartouche hexagonale**Suivant constat de vérification du **01/02/2023**Constat n° **HYT230325LOC**Numéro interne : **N/A**[www.hytorc-hustach.com](http://www.hytorc-hustach.com)[www.hytorc-services.com](http://www.hytorc-services.com)**HYTORC®**  
Hustach

Régler la pression choisie  
sur la pompe pour obtenir  
le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir  
1488Nm il faut régler la  
pression de la pompe à  
440 bars .**

BAR	Couple en Nm
80	271
100	342
120	407
140	467
160	536
180	607
200	675
220	741
240	811
260	878
280	944
300	1013
320	1078
340	1153
360	1217
380	1287
400	1350
420	1422
440	1488
460	1555
480	1618
500	1689
520	1755
540	1824
560	1888
580	1955
600	2018
620	2087
640	2150
660	2217
680	2282
700	2301

**[www.hytorc-services.com](http://www.hytorc-services.com)**