



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 2 XLCT** N° **MD2017-046**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **01/04/2024**

Constat n° **3-20k-231013092835-A**

Mise en service le **10/04/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 726Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	222
1200	84	267
1400	98	311
1600	110	358
1800	124	403
2000	138	447
2200	152	492
2400	165	537
2600	179	590
2800	193	635
3000	207	681
3200	220	726
3400	234	771
3600	248	813
3800	262	858
4000	276	903
4200	290	948
4400	303	993
4600	317	1043
4800	331	1088
5000	345	1134
5200	358	1179
5400	372	1224
5600	386	1276
5800	400	1321
6000	414	1367
6200	427	1412
6400	441	1458
6600	455	1504
6800	468	1549
7000	482	1595
7200	496	1640
7400	510	1686
7600	524	1736
7800	538	1782
8000	552	1828
8200	565	1874
8400	579	1919
8600	593	1977
8800	607	2023
9000	620	2069
9200	634	2115
9400	648	2161
9600	662	2187
9800	676	2233
10000	690	2278

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19