



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 2 XLCT** N° **MD2041-076**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **18/12/2024**

Constat n° **M2-20k-241218121550**

Mise en service le **04/02/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 726Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	213
1200	84	256
1400	98	299
1600	110	356
1800	124	400
2000	138	445
2200	152	489
2400	165	534
2600	179	590
2800	193	635
3000	207	681
3200	220	726
3400	234	771
3600	248	810
3800	262	855
4000	276	900
4200	290	945
4400	303	990
4600	317	1043
4800	331	1088
5000	345	1134
5200	358	1179
5400	372	1224
5600	386	1278
5800	400	1324
6000	414	1370
6200	427	1415
6400	441	1461
6600	455	1514
6800	468	1560
7000	482	1606
7200	496	1651
7400	510	1697
7600	524	1747
7800	538	1793
8000	552	1839
8200	565	1885
8400	579	1931
8600	593	1975
8800	607	2021
9000	620	2067
9200	634	2112
9400	648	2158
9600	662	2205
9800	676	2251
10000	690	2297

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19