



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 2 XLCT** N° **MD2542-065**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **02/04/2026**

Constat n° **3-20k-260402095226**

Mise en service le : **19/06/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 712Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	213
1200	84	256
1400	98	299
1600	110	343
1800	124	386
2000	138	428
2200	152	471
2400	165	514
2600	179	578
2800	193	623
3000	207	667
3200	220	712
3400	234	756
3600	248	796
3800	262	840
4000	276	884
4200	290	928
4400	303	973
4600	317	1025
4800	331	1070
5000	345	1115
5200	358	1159
5400	372	1204
5600	386	1255
5800	400	1300
6000	414	1345
6200	427	1390
6400	441	1435
6600	455	1486
6800	468	1531
7000	482	1576
7200	496	1621
7400	510	1666
7600	524	1724
7800	538	1769
8000	552	1814
8200	565	1860
8400	579	1905
8600	593	1944
8800	607	1989
9000	620	2034
9200	634	2079
9400	648	2124
9600	662	2177
9800	676	2222
10000	690	2267

HYTORC[®]
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19