



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 2 XLCT** N° **MD22543-118**

avec cartouche hexagonale

Suivant constat de vérification du **04/03/2026**

Constat n° **2-20k-260304093312**

Mise en service le : **20/04/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 700Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	213
1200	84	256
1400	98	299
1600	110	343
1800	124	386
2000	138	428
2200	152	471
2400	165	514
2600	179	569
2800	193	613
3000	207	656
3200	220	700
3400	234	744
3600	248	801
3800	262	845
4000	276	890
4200	290	934
4400	303	978
4600	317	1038
4800	331	1083
5000	345	1128
5200	358	1173
5400	372	1218
5600	386	1268
5800	400	1313
6000	414	1359
6200	427	1404
6400	441	1449
6600	455	1506
6800	468	1552
7000	482	1597
7200	496	1643
7400	510	1689
7600	524	1731
7800	538	1777
8000	552	1822
8200	565	1868
8400	579	1914
8600	593	2003
8800	607	2050
9000	620	2096
9200	634	2143
9400	648	2190
9600	662	2192
9800	676	2238
10000	690	2284

HYTORC[®]
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19