



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **MXTP 03** N°**TR2101-073**

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **09/10/2023**

Constat n° **3-20k-231009130903**

Mise en service le **14/05/2025**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1389Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	430
1200	84	516
1400	98	602
1600	110	692
1800	124	779
2000	138	865
2200	152	952
2400	165	1038
2600	179	1128
2800	193	1215
3000	207	1302
3200	220	1389
3400	234	1475
3600	248	1567
3800	262	1654
4000	276	1741
4200	290	1828
4400	303	1915
4600	317	2001
4800	331	2088
5000	345	2175
5200	358	2262
5400	372	2349
5600	386	2450
5800	400	2538
6000	414	2625
6200	427	2713
6400	441	2800
6600	455	2887
6800	468	2974
7000	482	3062
7200	496	3149
7400	510	3237
7600	524	3326
7800	538	3414
8000	552	3501
8200	565	3589
8400	579	3676
8600	593	3760
8800	607	3848
9000	620	3935
9200	634	4023
9400	648	4110
9600	662	4176
9800	676	4263
10000	690	4350

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19