



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **MXTP 3** N°**TR2108-379**

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **02/04/2024**

Constat n° **3-20k-240402130946**

Mise en service le **03/05/2024**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1391Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	430
1200	84	516
1400	98	602
1600	110	694
1800	124	781
2000	138	868
2200	152	955
2400	165	1041
2600	179	1131
2800	193	1218
3000	207	1304
3200	220	1391
3400	234	1478
3600	248	1567
3800	262	1654
4000	276	1741
4200	290	1828
4400	303	1915
4600	317	2006
4800	331	2093
5000	345	2180
5200	358	2268
5400	372	2355
5600	386	2445
5800	400	2532
6000	414	2620
6200	427	2707
6400	441	2794
6600	455	2882
6800	468	2969
7000	482	3056
7200	496	3144
7400	510	3231
7600	524	3326
7800	538	3414
8000	552	3501
8200	565	3589
8400	579	3676
8600	593	3747
8800	607	3834
9000	620	3922
9200	634	4009
9400	648	4096
9600	662	4173
9800	676	4260
10000	690	4347

HYTORC[®]
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19