



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **MXTP 03**

N° **TR2109-409**

avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **02/04/2024**

Constat n° **3-20k-240402125536**

Mise en service le **06/07/2026**

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1363Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	425
1200	84	510
1400	98	595
1600	110	681
1800	124	766
2000	138	852
2200	152	937
2400	165	1022
2600	179	1107
2800	193	1192
3000	207	1277
3200	220	1363
3400	234	1448
3600	248	1540
3800	262	1626
4000	276	1711
4200	290	1797
4400	303	1882
4600	317	1974
4800	331	2059
5000	345	2145
5200	358	2231
5400	372	2317
5600	386	2415
5800	400	2501
6000	414	2587
6200	427	2673
6400	441	2760
6600	455	2854
6800	468	2940
7000	482	3027
7200	496	3113
7400	510	3200
7600	524	3287
7800	538	3374
8000	552	3461
8200	565	3547
8400	579	3634
8600	593	3714
8800	607	3800
9000	620	3886
9200	634	3973
9400	648	4059
9600	662	4129
9800	676	4215
10000	690	4301

HYTORC®
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19