



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT+** N°**TR2125-148**
avec carré de 1"

Suivant constat de vérification du **09/05/2023**

Constat n° **2-40K-230509090454**

Mise en service le **05/09/2023**

Régler la pression choisie
sur la pompe pour obtenir
le couple souhaité.

**Exemple: pour obtenir
1354Nm il faut régler la
pression de la pompe à
220 bars ou 3200 PSI**

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	412
1200	84	495
1400	98	577
1600	110	677
1800	124	762
2000	138	846
2200	152	931
2400	165	1015
2600	179	1100
2800	193	1185
3000	207	1269
3200	220	1354
3400	234	1438
3600	248	1526
3800	262	1610
4000	276	1695
4200	290	1780
4400	303	1865
4600	317	1959
4800	331	2044
5000	345	2129
5200	358	2214
5400	372	2299
5600	386	2392
5800	400	2477
6000	414	2563
6200	427	2648
6400	441	2734
6600	455	2815
6800	468	2901
7000	482	2986
7200	496	3071
7400	510	3157
7600	524	3233
7800	538	3318
8000	552	3404
8200	565	3489
8400	579	3574
8600	593	3659
8800	607	3744
9000	620	3829
9200	634	3914
9400	648	4000
9600	662	4054
9800	676	4138
10000	690	4223

HYTORC
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com