



TABLE DE CONVERSION PRESSION/COUPLE

Affectée à la clé **HY 3 MXT** N° **M3TR2403-212**

Carré conducteur de 1"

Suivant constat de vérification du **08/02/2024**

Constat n° **1-20k-240208145211**

Mise en service le 29/02/2024

Régler la pression choisie sur la pompe pour obtenir le couple souhaité.

Exemple: pour obtenir 1368Nm il faut régler la pression de la pompe à 220 bars ou 3200 PSI

PSI	BAR	Couple en Nm
1000	70	420
1200	84	504
1400	98	589
1600	110	675
1800	124	759
2000	138	843
2200	152	928
2400	165	1012
2600	179	1112
2800	193	1197
3000	207	1283
3200	220	1368
3400	234	1454
3600	248	1547
3800	262	1633
4000	276	1719
4200	290	1805
4400	303	1891
4600	317	1979
4800	331	2065
5000	345	2151
5200	358	2237
5400	372	2323
5600	386	2422
5800	400	2509
6000	414	2595
6200	427	2682
6400	441	2768
6600	455	2854
6800	468	2940
7000	482	3027
7200	496	3113
7400	510	3200
7600	524	3280
7800	538	3366
8000	552	3452
8200	565	3539
8400	579	3625
8600	593	3714
8800	607	3800
9000	620	3886
9200	634	3973
9400	648	4059
9600	662	4134
9800	676	4221
10000	690	4307

HYTORC[®]
Hustach

Hytorc-Hustach - 179 Rue de Montépy, 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle, +33 (0) 4 78 33 39 19

Siret: 808 881 189 000 27 / RCS Lyon: 808 881 189 / TVA: FR 11808 881 189
E-mail : contact@hytorc-ce.com | hytorc-hustach.com | hytorc-services.com